

# X TREME

Первая линейка  
компактных барабанов  
для тяжелых условий эксплуатации



# XTRME

**XTRME — это первая линейка катушек для шлангов, созданная и предназначенная для тяжелых условий эксплуатации.**

- Откройте для себя новую линейку катушек для шлангов Xtreme Ramex!
- Дизайн и производительность идеально подходят для самых сложных задач!
- Длина от 110 м для шланга 1" и до 200 м для шланга 3/4"!
- Максимальное рабочее давление 250 бар и 110 бар при 5 об/мин!
- Ознакомьтесь со всем ассортиментом и выберите свою конфигурацию!

## ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-  
НОСТЬ



ПРЕДНАЗНАЧЕНО  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ  
УСЛОВИЙ



ЛЕГКАЯ  
ТРАНСПОРТИ-  
РОВКА



ОПТИМАЛЬНАЯ  
ЦЕНА

## ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИИ



ТЯЖЕЛЫЕ  
УСЛОВИЯ



СУДОХОДСТВО



ДОБЫЧА



ГРУЗОВЫЕ  
АВТОМОБИЛИ

Первая линейка  
компактных барабанов  
для тяжелых условий эксплуатации



# XTREME

## РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SJNB 30940 FE	Углеродистая сталь с порошковым покрытием. Мощный барабан для шланга версии XTREME с гидравлическим двигателем. Максимальная длина = 110 м 1" (НД 37,7 мм) или 200 м - 3/4" (НД 30 мм), в комплекте с оцинкованным шарнирным соединением 1" 90° с уплотнениями FKM макс. 250 бар макс. 5 об/мин при 110 бар. В комплекте с ручной направляющей/приводом для шланга. Ручной поворотный кронштейн (барабан с ручным запираением), ЛЕВАЯ СТОРОНА, стандартное состояние покоя, Максимальный угол поворота 180° (90° с каждой стороны). ПО ЗАПРОСУ ПРАВАЯ СТОРОНА. Без систем управления гидравликой/пневматикой. Без жестких труб, соединяющих гидравлические органы управления. Без гибкого шланга (рекомендуемый шланг: макс. наружный диаметр 38 мм).
SJNB 30940 FE + KIT HO 30 FE + KIT BP 30 FE + KIT HD 30 FE + KIT PH 30 FE	Углеродистая сталь с порошковым покрытием Мощный барабан для шланга версии XTREME с гидравлическим двигателем. Максимальная длина = 110 м (теоретическая возможность) 1" (НД 37,7 мм) или 200 м - 3/4" (НД 30 мм), в комплекте с оцинкованным шарнирным соединением 1" 90° с уплотнениями FKM макс. 250 бар макс. 5 об/мин при 110 бар. В комплекте с автоматическими направляющими для шлангов и системами толкателя шлангов. Моторизованная система поворотных кронштейнов (с гидравлическим приводом), стандартное состояние левой опоры (по запросу - правосторонняя опора). Безопасная пневматическая система блокировки, максимальный угол поворота 180° (90° с каждой стороны). Без систем управления гидравликой/пневматикой. Без жестких труб, соединяющих гидравлические/пневматические органы управления. Без гибкого шланга (рекомендуемый шланг: макс. наружный диаметр 38 мм).
KIT HO 30 FE	Моторизованная (гидравлическая) система с порошковым покрытием для поворотного кронштейна. Дополнительное устройство, трубопроводы и элементы управления в комплект не входят. Для RAMEX СЕРИИ 30.
KIT BP 30 FE	Пневматическая система блокировки с порошковым покрытием. Дополнительное устройство, трубопроводы и элементы управления в комплект не входят.

KIT HD 30 FE	Автоматическая направляющая/привод шланга с порошковым покрытием – полный комплект. Дополнительное устройство. ЗАПАТЕНТОВАННОЕ УСТРОЙСТВО RAMEX. Для RAMEX СЕРИИ 30.
KIT PH 30 FE	Системы толкателей шлангов с порошковым покрытием - полный комплект - Дополнительное устройство. Для RAMEX СЕРИИ 30.
SJHF 30940 FE	Углеродистая сталь с порошковым покрытием Мощный барабан для шланга версии XTREME с гидравлическим двигателем. Максимальная длина = 110 м 1" (НД 37,7 мм) или 200 м - 3/4" (НД 30 мм), в комплекте с оцинкованным шарнирным соединением 1" 90° с уплотнениями FKM макс. 250 бар макс. 5 об/мин при 110 бар. В комплекте с ручной направляющей/приводом для шланга. Без систем управления гидравликой/пневматикой. Без жестких труб, соединяющих гидравлические органы управления. Без гибкого шланга (рекомендуемый шланг: макс. наружный диаметр 38 мм).
SJHF 30940 FE + KIT HD 30 FE	Углеродистая сталь с порошковым покрытием Мощный барабан для шланга версии XTREME с гидравлическим двигателем. Максимальная длина = 110 м 1" (НД 37,7 мм) или 200 м - 3/4" (НД 30 мм), в комплекте с оцинкованным шарнирным соединением 1" 90° с уплотнениями FKM макс. 250 бар макс. 5 об/мин при 110 бар. КРЕПЛЕНИЕ НА ФИКСИРОВАННЫХ ПЛАНАРНЫХ/ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ Без систем управления гидравликой/пневматикой. Без жестких труб, соединяющих гидравлические органы управления. Без гибкого шланга (рекомендуемый шланг: макс. наружный диаметр 38 мм). Включая автоматическую направляющую шланга с порошковым покрытием.
KIT PH 30 FE	Системы толкателей шлангов с порошковым покрытием - полный комплект - Дополнительное устройство.

# XTREME

KIT HD 30 FE	Автоматическая направляющая/привод шланга с порошковым покрытием – полный комплект. Дополнительное устройство. ЗАПАТЕНТОВАННОЕ УСТРОЙСТВО RAMEX. Для RAMEX СЕРИИ 30.
SJLM 50430 FE	Углеродистая сталь с порошковым напылением сверхмощный «XTREME версия» РУЧНОЙ шланг длиной max L= 50 м <sup>2</sup> (НД 22 мм) и max L=30 м <sup>2</sup> (НД 29 мм), диски 440 мм, расстояние между дисками 300 мм и диам. 260 мм. Оснащен ручной системой запирания. С оцинкованным шарнирным соединением 1/2", макс. 400 бар, тефлоновые уплотнения (150 бар при 5 об/мин). ** без шланга **
SJLH 50430 FE	Углеродистая сталь с порошковым покрытием Усиленная версия «XTREME» ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ шланг с максимальной длиной 50 м ½ дюйма (НД 22 мм) и максимальной длиной 30 м ¼ дюйма (НД 29 мм) диски 440 мм расстояние между дисками 300 мм и диам. 260 мм. Оснащен гидромотором. С оцинкованным шарнирным соединением 1/2" макс. 400 бар уплотнения из ПТФЭ (150 бар при 5 об/мин). ** без шланга и без насоса или блока управления.**
SJEF 40640 FE 12	Углеродистая сталь с порошковым покрытием Усиленная катушка для шланга «XTREME версия» с электродвигателем 12 В, 15 об/мин на валу, максимальная грузоподъемность 100 м, наружный диаметр 30 мм, в комплекте с оцинкованным шарнирным соединением 3/4" 90°, макс. 300 бар (110 бар при 5 об/мин), диаметр диска 650 мм, внутренний диаметр 260 мм, расстояние между дисками 400 мм. Без шланга и без панели управления.

KIT GM 40 FE	Ручная направляющая/привод шланга для RAMEX SIERIES 40.
KIT PH 40 FE	Автоматический толкатель шланга для SERIES 40.
KIT HD 40 FE	Автоматический привод шланга для RAMEX SERIES 40. ЗАПАТЕНТОВАННОЕ УСТРОЙСТВО RAMEX
SJEF 40640 FE 12 + KIT HD 40 FE + KIT PH 40 FE	Катушка для шланга с порошковым покрытием, с электродвигателем 12 В, около 15 об/мин на валу, максимальная грузоподъемность 100 м, внешний диаметр 30 мм, в комплекте с оцинкованным шарнирным соединением 3/4" 90°, макс. 300 бар (110 бар при 5 об/мин), диаметр диска 650 мм, внутренний диаметр 260 мм, расстояние между дисками 400 мм. В комплекте с автоматическим приводом шланга (ЗАПАТЕНТОВАН) и толкателем шланга. Без шланга и без панели управления.

# XTRME

Первая линейка  
компактных барабанов  
для тяжелых условий эксплуатации



[comet-a.ru](http://comet-a.ru)

