



PREMIUM

TSR



K PREMIUM MOBILE



Well balanced for easy handling

Повышенная практичность, благодаря правильно расположенному центру тяжести



VERSIONS WITHOUT HOSE REEL

ВЕРСИИ БЕЗ НАМАТЫВАТЕЛЯ ШЛАНГА



Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Насос Comet RW Premium, с 3 полностью керамическими поршнями и торцевой частью из латуни



Pump with two oil sight glasses and external level viewer

Насос с двойным индикатором масла, с видимым снаружи уровнем масла



Pressure unloader valve with a large and practical knob

Регулировочный клапан давления с удобной и большой ручкой



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ϕ); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- Pump with two oil sight glasses, with level visible from the outside and brass pump head
- 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
- Banjo professional pressure unloader valve
- Delayed Total Stop
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal protection
- Простота техобслуживания, сняв передний картер, и возможность вынуть узел электронасоса
- Колеса больших размеров (ϕ 220 мм); повышенная простота перемещения по ступеням и неровной почве
- Резервуар моющего средства 3,5 литра, вынимаемый наружу, с видимым уровнем. Оборудован фильтром, ручкой регулирования и системой всасывания из внешнего резервуара
- Насос с двойным индикатором масла (уровень масла виден снаружи) и латунной торцевой частью
- Двигатель с 4 полюсами (1400 оборотов/мин.), с усиленным двойным подшипником, защищенный окрашиванием
- Профессиональный фланцевый регулировочный клапан
- Total Stop с опозданием
- Ротационный переключатель
- Электроцит с дистанционным выключателем и температурным реле
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	Φ В Гц		бар мПа		бар мПа		л/ч		л.с. кВт		л	кг	(Дл. x Гл. x Выс.) см	
			MAX	WORK	MAX	WORK	л/ч	л.с.	кВт							
K Premium Mobile without hose reel · без наматывателя шланга																
9050 0501	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30±180	3±18	320±780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30±160	3±16	390±900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30±200	3±20	350±900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30±150	3±15	560±1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30±220	3±22	330±900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30±170	3±17	530±1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile with hose reel · с наматывателем шланга																
9050 0507	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30±180	3±18	320±780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30±160	3±16	390±900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30±200	3±20	350±900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30±150	3±15	560±1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30±220	3±22	330±900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30±170	3±17	530±1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Пистолет GH 401 с шарниром (2 кольцевых уплотнения)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG



Rubber delivery hose kit
Комплект резинового шланга подачи 10 м

VERSIONS WITH HOSE REEL | С НАМАТЫВАТЕЛЕМ ШЛАНГА



Hose reel with 15m rubber hose
Поворотный наматыватель шланга с резиновым шлангом 15 м