



K 200

CLASSIC · EXTRA

SELF-PRIMING PUMPS



Ergonomic handle for easy maneuverability

Эргономичная ручка для удобства перемещения



ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

НА МОДЕЛЯХ CLASSIC

Комплектация без наматывателя шланга в верхней части



MTP GXR · AXR

Motorpump with brass head and stainless steel pistons (GXR) or ceramic pistons (AXR) with valve and pressure gauge

Мотопомпа с латунной торцевой частью и поршнями из нержавеющей стали (GXR) или керамики (AXR) с клапаном и манометром



Removable detergent tank with externally visible level

Съемный резервуар моющего средства с видимым снаружи уровнем



Can be used vertically or orizzontally

Может использоваться горизонтально или вертикально



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Regulated low-pressure detergent suction with filter
- GXR motorpump with brass head and stainless steel pistons (monophase models); AXR motorpump with brass head and ceramic pistons (three-phase models)
- 2-pole motor (2800 rpm)
- Built-in professional unloader valve + pressure gauge
- Total Stop system
- **Self-priming** pumps with EASY START device
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Прочные картеры из штампованного инжекционного пластика
- Практичный отсек для размещения пистолета и наконечника
- Ручка с опорами кабеля питания и шлангом подачи
- Облегчает техобслуживание, просто сняв передний картер
- Колеса больших размеров (Ø220 мм) для облегчения перемещения по ступеням и неровной почве
- Съемный резервуар моющего средства с видимым снаружи уровнем
- Регулируемый отсос моющего средства низкого давления с фильтром
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Мотопомпа GXR с латунной торцевой частью и поршнями из нержавеющей стали; Мотопомпа AXR с латунной торцевой частью и керамическими поршнями (трехфазные модели)
- Двигатель 2 полюса (2800 оборотов/мин.)
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан + манометр
- Устройство Total Stop
- Самозаливающий насос с устройством EASY START
- Ротационный переключатель
- Термозащита двигателя
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС														
			Ф	В	Гц	бар	МПа	бар	МПа	л/ч	л.с.				кВт	кВт
9057 0500	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0501	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0504	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
9057 0505	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
9057 0506	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290÷720	5,0	3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0507	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290÷720	5,0	3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

GC 201 gun with protection Пистолет GC 201 с защитой	Bent lance, with adjustable nozzle Комплект углового наконечника с регулируемой форсункой	GC 251 gun with protection Пистолет GC 251 с защитой	Bent lance with detergent head, with nozzle Угловая труба с насадкой моющего средства с форсункой
EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC EXTRA
Bent lance, with rotating nozzle Угловая насадка с поворотной форсункой	10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м	Hose Reel with 15 m rubber delivery hose Наматыватель шланга со шлангом подачи 15 м	Plastic inlet water filter Пластиковый фильтр входа воды