



K 250

CLASSIC · EXTRA

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Ergonomic handle for easy maneuverability

Эргономичная ручка для удобства перемещения



ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

НА МОДЕЛЯХ CLASSIC

Комплектация без наматывателя шланга в верхней части



LW-K 250

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Насос с 3 полностью керамическими поршнями. Индикатор уровня масла. Латунная торцевая часть



Removable detergent tank with externally visible level

Съемный резервуар моющего средства с видимым снаружи уровнем



Can be used vertically or horizontally

Может использоваться горизонтально или вертикально



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (Ø 210 mm) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Regulated low-pressure detergent suction with filter
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- **Self-priming** pumps with EASY START device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Прочные картеры из штампованного инжекционного пластика
- Практичный отсек для размещения пистолета и наконечника
- Ручка с опорами кабеля питания и шлангом подачи
- Облегчает техобслуживание, просто сняв передний картер
- Колеса больших размеров (Ø 210 мм) для облегчения перемещения по ступеням и неровной почве
- Съёмный резервуар моющего средства с видимым снаружи уровнем
- Регулируемый отсос моющего средства низкого давления с фильтром
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Манометр давления
- Двигатель с 4 полюсами (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан
- Total Stop с опозданием
- Самовсасывающие **насосы** устройство EASY START одноф. модели
- Ротационный переключатель
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	Icon: Plug			Icon: Gauge MAX		Icon: Gauge WORK		Icon: Gun			Icon: Motor			Icon: Tank			Icon: Wheel		
			Ф	В	Гц	бар	МПа	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	кВт	л	кг	Дл. х Гл. х Выс.	см				
9057 0102	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30±135	3±13,5	280÷600	3 0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0101	K 250 10/150 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30±135	3±13,5	280÷600	3 0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0104	K 250 12/130 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30±120	3±12	360÷720	3 0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0103	K 250 12/130 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30±120	3±12	360÷720	3 0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0106 ●	K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30±145	3±14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0105 ●	K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30±145	3±14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0108	K 250 13/190 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30±180	3±18	330÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0107	K 250 13/190 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30±180	3±18	320÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0110	K 250 15/170 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30±160	3±16	300÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0109	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30±160	3±16	390÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0112	K 250 11/210 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30±200	3±20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0111	K 250 11/210 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30±200	3±20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68					

● Requires 4 kW single-phase electricity supply · Требуется однофазная электрическая сеть 4 кВт

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<p>CLASSIC</p>  <p>GC 251 gun with protection Пистолет GC 251 с защитой</p>	<p>EXTRA</p>  <p>GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Пистолет GH 281 с шарниром и регулятором давления</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>Bent lance with detergent head Угловой наконечник с насадкой моющего средства</p>	<p>EXTRA</p>  <p>Lance with rotating nozzle Насадка с поворотной форсункой</p>
<p>CLASSIC</p>  <p>10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м</p>	<p>EXTRA</p>  <p>15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) Комплект шланга подачи 15 м (на наматывателе шланга)</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG</p>	