



# K 250 STATIC

**HOT WATER SEALS**

**SELF-PRIMING PUMPS**

**made in ITALY**

## LW-K 250

COMET LW-K type pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Насос Comet типа LW-K, 3 полностью керамических поршня. Индикатор уровня масла. Латунная торцевая часть



Pressure regulating knob with anti-tampering device

Регулировочная ручка давления с устройством для защиты от несанкционированных вмешательств



## DUAL USE

Floor and wall installation

## ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Напольный и настенный монтаж



FOR MORE INFO:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:



## GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Wall fixing or stationary use configuration
- Sturdy stainless steel casing
- Easy maintenance by simply removing the casing
- Low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- **Self-priming** LW-K 250 Comet pump with hot water seals
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- Устройство Total Stop
- EASY START device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Конфигурация для крепления к стене или для стационарного применения
- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- Легкое техобслуживание, просто сняв картер
- Всасывание моющего средства при низком давлении
- Манометр давления
- Самозаливающий **насос** LW-K250 Comet с прокладкой для горячей воды
- Двигатель с 4 полюсами (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан
- Устройство Total Stop
- Устройство EASY START на однофазных моделях
- Ротационный переключатель
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

## TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС													
			Ф	В	Гц	бар	МПа	бар	МПа						л/ч
9057 2001	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3 0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
9057 2003	K 250 Static 12/130 M	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3 0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
9057 2002	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35

## STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



GH 301 gun with swivel  
Пистолет GH 301 с шарниром



Bent lance with detergent head, without nozzle  
Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки



Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection  
Форсунка с плоской струей соединение 1/4" MEG



Ejector kit  
Комплект эжектора



10 m rubber delivery hose kit with quick coupler M22x1,5  
Комплект резинового шланга подачи 10 м, с быстрыми соединениями M22x1,5