



PREMIUM

TSR



KF CLASSIC



JUST A FEW MODELS | ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ ●

Versions with water tank
 Модели с баком для воды



Separate boiler fan unit
 Независимый узел
 вентиляции котла



RW Premium pump with 3
 ceramic pistons and brass
 pump head

Насос RW Premium,
 с 3 керамическими
 поршнями и торцевой
 частью из латуни



Glove compartment
 with handy access to
 check pump oil level
 Отсек для предметов
 с практичным
 доступом для
 проверки уровня
 масла насоса



Door for
 inspecting and
 cleaning the
 water filter
 Окно для
 проверки и
 чистки фильтра
 воды

FOR MORE INFO:
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 19-litre fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction (only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction (only models without water tank)
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Delayed Total Stop
- Pressure gauge
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- “No fuel” indicator
- “Machine switched on” indicator
- Топливный бак объемом 19 литров с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание моющего средства при высоком давлении с регулированием (только модели с канистрой воды)
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием (только модели без канистры воды)
- Фильтр всасывания с возможностью проверки
- Двигатель 4 полюса профессиональный (1400 оборотов/мин.)
- Профессиональный регулировочный клапан давления
- Total Stop с опозданием
- Манометр давления
- Предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Замедленный пуск горелки
- Панель управления с низким напряжением
- Дистанционный выключатель
- Защита двигателя с температурным реле
- Ротационный переключатель для включения
- Термостат регулирования температуры
- Индикатор “Отсутствие топлива”
- Индикатор “Слишком низкое напряжение машины”
- Интенсивное профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	Φ В Гц		бар мПа		бар мПа		л/ч	л.с. кВт	кВт	°C	кг/ч	кг	(Дл. х Гл. х Выс.) см
			MAX	WORK	л/ч	кВт	кВт	°C	кг/ч	кг					
Without water tank · Без ванночки для воды ●															
9051 0101	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30±200 3±20	370±960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86			
With water tank and anti-scale tank (2,5 lt) · С ванночкой для воды и цистерной для защиты от известковых отложений (2,5 л) ●															
9051 0105	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30±200 3±20	370±960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86			
9051 0106	KF Classic 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30±160 3±16	550±1260	9,0 6,6	7,6	110	6,4	158	132 x 82 x 86			
9051 0112	KF Classic 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30±240 3±24	360±1020	10,0 7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86			
9051 0107	KF Classic 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30±200 3±20	510±1320	10,0 7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86			

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<p>GH 301 gun with Swivel Пистолет GH 301 с шарниром</p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки</p>	<p>Bent lance with nozzle holder, without nozzle Угловая труба с насадкой для форсунки, без форсунки</p>
<p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG</p>	<p>10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м</p>	