



K 1251 · 1501 TS

PREMIUM

HOT WATER SEALS

TSR



SW / TW PREMIUM



Motor-pump coupling with a flexible joint

Соединение двигатель-насос выполнено при помощи упругого соединения



The S.S. hose reel can be mounted on request, with 20, 40, 60 m hose

По запросу может монтироваться наматыватель шланга, изготовленный из нержавеющей стали, со шлангом 20, 40, 60 метров



K1251
33/160
COMET

Unloader valve and pressure damper

Регулировочный клапан и накопитель давления



Practical and safe housing accessories, all with ball quick coupler

Практичное и надежное наматывание принадлежностей, с быстрыми сферическими соединениями



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Heavy duty structure with stainless steel cover
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pressure gauge with stainless steel casing
- Hot water seals
- 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Highly professional unloader valve with external bypass
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- FLOW-SENSITIVE Delayed Total Stop
- Low voltage control panel
- Contactor
- Thermal relay motor protection
- Прочная и надежная конструкция с корпусом из нержавеющей стали
- Картриджныйсамоочищающийся фильтр всасывания с высокой пропускной способностью, с высокими фильтрующими характеристиками
- Манометр давления с корпусом из нержавеющей стали
- Прокладки для горячей воды
- Двигатель с 4 полюсами (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Обрезиненные колеса со стальной ступицей с пневматическим действием
- Профессиональный регулировочный клапан давления с наружным байпасом
- Соединение двигатель-насос выполнено при помощи упругого соединения
- Total Stop с опозданием FLOW-SENSITIVE (ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ПОТОКУ)
- Панели управления с низким напряжением
- Дистанционный выключатель
- Защита двигателя с температурным реле
- Интенсивное профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС													
			Φ	В	Гц	бар	МПа	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	кВт	кг	(Дл. х Гл. х Выс.) см
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357 ●	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

On request, available 440V 60Hz models | Поставляются по заказу модели с 440В 60Гц

● Models with GH 401 gun + L50 lance · Модели с пистолетом GH 401 + наконечник L50и

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<p>GH 957 gun with swivel and ball quick coupler (GH 401 gun on K1501 models) Пистолет GH 957 с шарниром и быстрым сферическим соединением (Пистолет GH 401 на моделях K1501)</p>	<p>Stainless steel double (single on 18/350 model) barrel lance with ball quick coupler, without nozzle Наконечник с двойным стволом (одинарным у модели 18/350) из нержавеющей стали с быстрым сферическим соединением, без форсунки</p>	<p>L50 straight S.S. lance with ball quick coupler, without nozzles Прямой наконечник L50 с быстрым сферическим соединением, без форсунки</p>	<p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG</p>
<p>Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection (not on 18/350 model) Форсунка моющего средства для наконечники с двойным стволом, соединением 1/4" MEG (не на модели 18/350)</p>	<p>10 mt delivery rubber hose kit, with quick coupler Комплект резинового шланга подачи 10 м, с быстрым соединением</p>	<p>Self cleaning water filter Самоочищающийся фильтр для воды</p>	